

Ambulance ASSU VW CRAFTER



560, route de Valfroide
BP 12 - Z.I.

38690 Colombe (France)

Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Fax : (33) 4 76 55 98 57

E-mail :

sanicar.commercial@wanadoo.fr



AMBULANCE DE SOINS ET DE SECOURS D'URGENCE



Accès par porte latérale droite



Barre pour faciliter l'accès



Tableau de commande cabine



Tableau de commande cabine



Placard pavillon



Plan de travail



Étagère pavillon



Séparation

VEHICULE DE BASE

Volkswagen CRAFTER (Empattement 3665 mm),
Fourgon tôle,
Portes arrière vitrées 180°,
1 portes latérales vitrées
Banquette passagers - ABS,
Alternateur renforcé,
Peinture: Blanche,

DESCRIPTION

Cette ambulance est réalisée conformément à l'arrêté du 20 mars 1990 du Ministère de la Santé, fixant les conditions exigées pour les véhicules de transport sanitaires terrestres (Catégorie A - ASSU).

EQUIPEMENTS

1 - Assises médicales

Siège accompagnateur pivotant avec assise et accoudoirs relevables, ceinture 3 points et appui-tête intégré.
1 banquette 2 places sur le passage de roue droit.

2 - Support brancard

Table électrique décline/procline et translation latérale, équipée d'un plateau chemin de roulement sortant du véhicule pour faciliter les introductions et sorties de brancard.

3 - Chauffage

Chauffage aérotherme. Réglage de la température par programmation.

4 - Électricité

Système électronique de gestion d'énergie gérant :

1 rampe de signalisation avant à 2 feux à éclats xénon, 1 feu à éclats arrière xénon, 1 aérateur de toit (souffle/Aspire), 1 pré-équipement radio câble coaxial et antenne, 1 coupe-batterie, 1 avertisseur sonore électrique, 1 tableau de commande cabine, 1 tableau de commande cellule, 3 prises 12 Volts, 6 plafonniers halogène 20 W, 1 lampe de lecture, 1 haut parleur autoradio, 1 sonnette d'appel cabine, 1 projecteur arrière, 1 réseau électrique 220V composé d'une prise nourrice extérieur étanche, alimentant à l'arrêt 3 prises 220V réparties en cellule sanitaire.

5 - Habillage

Habillage complet par éléments polyester. Plancher « type cuvette » renforcé et isolé. Panneau latéral gauche et droit avec rangements hauts intégrés. Séparation moulée avec guichet de communication vitré.

6 - Mobilier

Meuble de rangement frontal, intégrant : 4 tiroirs, 2 placard, 2 niches de rangement, 1 poubelle, 1 niche de rangement chaise portoir et 1 assise intégrée pour soins en tête de brancard.

Côté gauche : 1 coffre de rangement matelas immobilisateur, 1 rangement bas fermé par portes coulissantes et surmonté par un plan de travail à bordure.

Placard pavillon rabattable.

Une barre pour facilité l'accès à l'arrière

7 - Oxygénothérapie

Colliers et fixations pour 2 bouteilles d'oxygène : 1 de 5L et 1 de 15L (bouteilles fournies en option). 1 rampe de distribution d'oxygène à deux sorties normalisées côté gauche (en tête de brancard).

OPTIONS complémentaires disponibles

Peinture pare-chocs,
Brancards et matériel médical etc...

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur : 5905 mm
Largeur : 1993 mm
Hauteur : 2940 mm
Empattement : 3665 mm
Longueur cellule : 3265 mm
Hauteur intérieure : 2140 mm



560, route de Valfroide BP 12 - Z.I.
38690 Colombe (France)
Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Les caractéristiques des véhicules et adaptations présentées sont celles diffusées à la date du présent document (les photos de cette fiche technique sont données à titre d'exemple). Pour toutes variantes ou options, nous consulter. Janvier 2007.