

Ambulance ASSU *NISSAN INTERSTAR*



560, route de Valfroide
BP 12 - Z.I.

38690 Colombe (France)

Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Fax : (33) 4 76 55 98 57

E-mail :

sanicar.commercial@wanadoo.fr



AMBULANCE DE SOINS ET DE SECOURS D'URGENCE



VEHICULE DE BASE

Nissan INTERSTAR L2H2
Fourgon tôlé,
Portes arrières vitrées 180°,
1 portes latérales vitrée
Banquette passagers - ABS,
Alternateur renforcé,
Peinture: Blanche,

DESCRIPTION

Cette ambulance est réalisée conformément à l'arrêté du 20 mars 1990 du Ministère de la Santé, fixant les conditions exigées pour les véhicules de transport sanitaires terrestres (Catégorie A - ASSU).

EQUIPEMENTS

1 - Assises médicales

Siège accompagnateur pivotant avec assise et accoudoirs relevable, ceinture 3 points et appuis-tête intégré.
1 banquette 2 places sur le passage de roue droit.

2 - Support brancard

Table électrique décline/procline et translation latérale, équipée d'un plateau chemin de roulement sortant du véhicule pour faciliter les introductions et sorties de brancard.

3 - Chauffage

Chauffage aérotherme. Réglage de la température par programmation.

4 - Électricité

Système électronique de gestion d'énergie gérant :
1 rampe de signalisation avant à 2 feux à éclats xénon, 1 feu à éclats arrière xénon, 1 aérateur de toit (souffle/Aspire), 1 pré-équipement radio câble coaxial et antenne, 1 coupe-batterie, 1 avertisseur sonore électrique, 1 tableau de commande cabine, 1 tableau de commande cellule, 3 prises 12 Volts, 6 plafonniers halogène 20 W, 1 lampe de lecture, 1 haut parleur autoradio, 1 sonnette d'appel cabine, 1 projecteur arrière, 1 réseau électrique 220V composé d'une prise nourrice extérieur étanche, alimentant à l'arrêt 3 prises 220V réparties en cellule sanitaire.

5 - Habillage

Habillage complet par éléments polyester. Plancher « type cuvette » renforcé et isolé. Panneau latéral gauche et droit avec rangements hauts intégrés. Séparation moulée avec guichet de communication vitré.

6 - Mobilier

Meuble de rangement frontal, intégrant : 4 tiroirs, 2 placard, 2 niches de rangement, 1 poubelle, 1 niche de rangement chaise portoir et 1 assise intégrés pour soins en tête de brancard.

Côté gauche : 1 coffre de rangement matelas immobilisateur, 1 rangement bas fermé par portes coulissantes et surmonté par un plan de travail à bordure.

7 - Oxygénothérapie

Colliers et fixations pour 2 bouteilles d'oxygène : 1 de 5L et 1 de 15L (bouteilles fournies en option). 1 rampe de distribution d'oxygène à deux sorties normalisées côté gauche (en tête de brancard).

OPTIONS complémentaires disponibles

Suspension adapté,
Peinture pare-chocs,
Brancards et matériel médical etc...

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout : 5642 mm
Largeur hors tout : 1933 mm
Hauteur hors tous : 1855 mm
Empattement : 3550 mm
Longueur cellule : 3265 mm
Hauteur intérieure : 1775 mm



560, route de Valfroide BP 12 - Z.I.
38690 Colombe (France)
Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Les caractéristiques des véhicules et adaptations présentées sont celles diffusées à la date du présent document (les photos de cette fiche technique sont données à titre d'exemple). Pour toutes variantes ou options, nous consulter. Janvier 2005.