

V.S.A.V. Mercedes *SPRINTER*



Véhicule de Secours et d'Assistance Aux Victimes



VEHICULE DE BASE

Mercedes SPRINTER (Empattement 3550 mm),
Fourgon tôle,
Portes arrières vitrées 180° ou 270°,
Moteur: 311 Cdi,
1 ou 2 portes latérales (vitrée ou non),
Banquette passagers - ABS,
Alternateur renforcé,
Peinture: Rouge Incendie,
Toutes les transformations sont réalisées dans les règles de l'art et répondent à la norme EN 1789 et NIT 330.

DESCRIPTION - CARACTERISTIQUES

1 - Agencement générale de la carrosserie.

Peinture du pavillon et des pare chocs en blanc.
Inscriptions latérales et balisage selon NIT 330 et NFS 61 - 570.

Marche pied arrière avec revêtement antidérapant.
Baie latérale gauche et droite basculante formant issue de secours.

Toutes les vitres de la cellule sanitaire donnant sur l'extérieur sont rendues opaques (2/3 - 1/3)

2 - Équipement électrique

Feux tournant bleus, 2 feux flash oranges arrière.
Commandes et voyants en cabine.
Avertisseurs SP électronique.
Installation 220V avec anti-démarrage et protection 30mA.
Installation 12V indépendante avec coupe batterie et prise de charge.

Tableau de commande et voyants de servitude dans la cellule sanitaire .

Éclairage de la cellule par 10 plafonniers

3 - Conditionnement de l'air

Chauffage autonome à air pulsé.
1 chauffage céramique électrique 220V.
1 aérateur électrique aspire - refoule.
Climatisation cellule sanitaire en option sur véhicules climatisés d'origine constructeur.

4 - Aménagement intérieur de la cellule

Habillage intérieur entièrement réalisé en polyester moulé, avec isolation thermique et phonique.
Plancher moulé sur nid d'abeille, avec plinthes (étanchéité parfaite) et motifs antidérapants.

1 cloison de séparation avec baie vitrée isole la cellule de la cabine de conduite (300X400).

Table mobile à assistance électrique permettant le réglage de la hauteur et les positions Proclive - Déclive.

2 sièges accompagnateurs avec garniture en simili.
Mobilier sanitaire et ergonomique réalisés selon la NIT330.
Double rail pour supports médicaux amovibles.

5 - Oxygénothérapie

Prédisposition pour installation des bouteilles d'oxygène selon la norme.

OPTIONS complémentaires disponibles

Rampe à défilement arrière.
Rampe avant.
Climatisation cellule sanitaire sur véhicules climatisés d'origine constructeur.
Matériels médical.
Brancard et support de brancard.
Chaise portoir.

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout : 5642 mm
Largeur hors tout : 1933 mm
Hauteur hors tous : 1855 mm
Empattement : 3550 mm
Longueur cellule : 3265 mm
Hauteur intérieure : 1775 mm



560, route de Valfroide BP 12 - Z.I.
38690 Colombe (France)
Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Les caractéristiques des véhicules et adaptations présentées sont celles diffusées à la date du présent document (les photos de cette fiche technique sont données à titre d'exemple). Pour toutes variantes ou options, nous consulter. Janvier 2005.